

Считыватель бесконтактных карт доступа «Реверс I USB»

Паспорт

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

Считыватель «РЕВЕРС I USB» предназначен для автоматизации ввода карт доступа в базу данных СКУД «РЕВЕРС».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты интерфейса связи.....USB 1.1
Питаниеот USB-порта компьютера
Ток потребления, не более.....200 мА
Тип считываемых идентификаторовКарты EmMarin и HID
Скорость обмена19200 бод
Габаритные размеры считывателя.....100x48x19мм

В комплект поставки входит:

- Считыватель Реверс I USB1 шт.
- Паспорт 1 шт.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Считыватель «РЕВЕРС I USB» предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (по ГОСТ 15150-69 - отсутствие атмосферных осадков, песка, пыли, конденсации влаги).

- Температура окружающего воздуха.....+5°...+40° С
- Относительная влажностьне более 95% при t=30° С
- Атм. давление......650-800 мм р. ст.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характер неисправности	Возможная причина	Методы устранения
При поднесении карты отсутствует световая и звуковая индикация	плохой контакт в разъеме USB	обеспечить надежный контакт

Если неисправность не исчезла, она должна быть устранена силами предприятия-изготовителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Считыватель РЕВЕРС I USB (серийный _____) техническим требованиям и требованиям безопасности соответствует, и признан годным к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия в течении 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения требований, приведенных в инструкции по эксплуатации считывателя РЕВЕРС I USB

Дата изготовления _____

Подпись _____

ООО «СКД»

www.kronwerk.ru

skd@kronwerk.ru

г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.18, к.1, тел./факс +7 (812) 600-02-82



Считыватель бесконтактных карт доступа «Реверс I USB»

Паспорт

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

Считыватель «РЕВЕРС I USB» предназначен для автоматизации ввода карт доступа в базу данных СКУД «РЕВЕРС».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты интерфейса связи.....USB 1.1
Питаниеот USB-порта компьютера
Ток потребления, не более.....200 мА
Тип считываемых идентификаторовКарты EmMarin и HID
Скорость обмена19200 бод
Габаритные размеры считывателя.....100x48x19мм

В комплект поставки входит:

- Считыватель Реверс I USB1 шт.
- Паспорт1 шт.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Считыватель «РЕВЕРС I USB» предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (по ГОСТ 15150-69 - отсутствие атмосферных осадков, песка, пыли, конденсации влаги).

- Температура окружающего воздуха.....+5°...+40° С
- Относительная влажностьне более 95% при t=30° С
- Атм. давление......650-800 мм р. ст.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характер неисправности	Возможная причина	Методы устранения
При поднесении карты отсутствует световая и звуковая индикация	плохой контакт в разъеме USB	обеспечить надежный контакт

Если неисправность не исчезла, она должна быть устранена силами предприятия-изготовителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Считыватель РЕВЕРС I USB (серийный _____) техническим требованиям и требованиям безопасности соответствует, и признан годным к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия в течении 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения требований, приведенных в инструкции по эксплуатации считывателя РЕВЕРС I USB

Дата изготовления _____

Подпись _____

ООО «СКД»

www.kronwerk.ru

skd@kronwerk.ru

г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.18, к.1, тел./факс +7 (812) 600-02-82

