

Паспорт изделия

Boxer



Встроенный дверной доводчик для одностворчатых дверей
со створкой шириной до 1400 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Огне- и дымозащитные двери, требуется свидетельство о пригодности
- Правосторонние и левосторонние распашные двери
- Распашные двери с шириной створки до 1400 мм, вес дверей до 180 кг
- Для дверного полотна толщиной от 40 мм
- Встраивание

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Плавная регулировка силы закрывания EN2-4 или EN3-6
- Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки
- Дверной доводчик невидимо встроен в дверную створку и коробку для соответствия самым высоким требованиям к дизайну
- Встроенное демпфирование открывания, затормаживает с силой распахнутые двери
- Гидравлический конечный дохлоп, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения
- Скорость закрывания может адаптироваться по индивидуальным требованиям
- Все функции регулируются в установленном состоянии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка	Boxer
Безбарьерный по стандарту DIN 18040 до (макс.) ширины створки в мм	1100 mm
Ширина створки (макс.)	1400 mm
Вес створки (макс.)	180 kg
Вид монтажа	Скрытый
Угол открывания (макс.)	120 °
Пригодность для противопожарных дверей	Да
Регулируемое закрывающее усилие	Да, плавн.
Настраиваемая скорость закрывания	Да
Регулируемый конечный дохлоп	Да, посредством клапана
Интегрированное демпфирование открывания	Да, гидравлическая регулировка
Расположение регулятора закрывающего усилия	Верху
Фиксация	Дополнительно

СОСТОИТ ИЗ:

КОРПУС ДОВОДЧИКА BOXER 2-4

Основная часть для встроенных дверных доводчиков EN 2-4 с демпфированием открывания



Обозначение	Описание	Иден т. №	Удлинен ие оси	Размеры	Цвет
Дверной доводчик GEZE Boxer 2-4	Сила закрывания EN 2-4, с демпфированием открывания (без скользящей шины), ширина створки до 1100 мм, толщина дверного полотна не менее 40 мм	10175 9	4 mm	286 x 32 x 45 mm	серебр истый
Дверной доводчик GEZE Boxer 2-4	Сила закрывания EN 2-4, с демпфированием открывания (без скользящей шины), ширина створки до 1100 мм, толщина дверного полотна не менее 40 мм	09972 8		286 x 32 x 45 mm	серебр истый

КОРПУС ДОВОДЧИКА BOXER 2-4 2V

Основная часть для встроенных дверных доводчиков EN 2-4 с демпфированием открывания и клапаном конечного дохлопа



Обозначение	Описание	Иден т. №	Удлинение оси	Размеры	Цвет
Дверной доводчик GEZE Boxer 2-4 2 V	Сила закрывания EN 2-4, с демпфированием открывания и независимым клапаном конечного дохлопа (возможна функция плавного закрывания, без скользящей шины) / Ширина створки до 1100 мм, толщина дверного полотна не менее 40 мм	13449 4	8 mm	286 x 32 x 45 mm	серебристый
Дверной доводчик GEZE Boxer 2-4 2 V	Сила закрывания EN 2-4, с демпфированием открывания и независимым клапаном конечного дохлопа (возможна функция плавного закрывания, без скользящей шины) / Ширина створки до 1100 мм, толщина дверного полотна не менее 40 мм	13444 8		286 x 32 x 45 mm	серебристый
Дверной доводчик GEZE Boxer 2-4 2 V	Сила закрывания EN 2-4, с демпфированием открывания и независимым клапаном конечного дохлопа (возможна функция плавного закрывания, без скользящей шины) / Ширина створки до 1100 мм, толщина дверного полотна не менее 40 мм	13449 3	4 mm	286 x 32 x 45 mm	серебристый

КОРПУС ДОВОДЧИКА BOXER 3-6

Корпус встраиваемого дверного доводчика EN 3-6 с демпфированием открывания



Обозначение	Описание	Иден т. №	Удлинение оси	Размеры	Цвет
Дверной доводчик GEZE Boxer 3-6	Сила закрывания EN 3-6, с демпфированием открывания (без скользящей шины) / Ширина створки до 1400 мм, толщина дверного полотна не менее 50 мм	10176 1	4 mm	293 x 40 x 54 mm	серебристый
Дверной доводчик GEZE Boxer 3-6	Сила закрывания EN 3-6, с демпфированием открывания (без скользящей шины) / Ширина створки до 1400 мм, толщина дверного полотна не менее 50 мм	09973 5		293 x 40 x 54 mm	серебристый
Дверной доводчик GEZE Boxer 3-6	Сила закрывания EN 3-6, с демпфированием открывания (без скользящей шины) / Ширина створки до 1400 мм, толщина дверного полотна не менее 50 мм	10176 2	8 mm	293 x 40 x 54 mm	серебристый

СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА BOXER 12 ММ

Конструктивная высота 12 мм и рычаг



Обозначение	Описание	Идент. №	Размеры	Цвет	Длина
Скользящая шина Boxer 12 мм	с рычагом, конструктивная высота 12 мм	129213	440 x 20 x 12 мм	серебристый	440 мм

СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА BOXER 20,7 ММ

Конструктивная высота 20,7 мм и рычаг



Обозначение	Описание	Идент. №	Размеры	Цвет	Длина
Скользящая шина Boxer 20,7 мм	с рычагом, конструктивная высота 20,7 мм	112161	440 x 31 x 20.7 мм	серебристый	440 мм

СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА BOXER 12 ММ

Конструктивная высота 12 мм и узкий рычаг для стандартного паза



Обозначение	Описание	Идент. №	Размеры	Цвет	Длина
Скользящая шина Boxer 12 мм	с сужающимся рычагом, конструктивная высота 12 мм	184365	440 x 20 x 12 мм	серебристый	440 мм
Скользящая шина Boxer 12 мм	с сужающимся рычагом, конструктивная высота 12 мм	135732	440 x 20 x 12 мм	согласно RAL	440 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ УЗЕЛ

Для следующих скользящих шин: стандартная / T-Stop /
Boxer 20,7 мм



Обозначение	Описание	Идент. №
Механический фиксирующий узел	Для 20,7-миллиметровой скользящей шины стандартной / T-Stop / Boxer, настройка удерживающей силы, включаемое и отключаемое, можно открыть вручную	071924

УПРУГИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ

для 12 мм скользящей шины Boxer



Обозначение	Описание	Идент. №
Упругий ограничитель открывания	для 12 мм скользящей шины Boxer	129343

УПРУГИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ

для скользящей шины на клепках, стандартной скользящей
шины BG, стандартной скользящей шины и скользящей шины
Boxer 20,7 мм



Обозначение	Описание	Идент. №
Упругий ограничитель открывания	для скользящей шины на клепках, стандартной скользящей шины BG, стандартной скользящей шины и скользящей шины Boxer 20,7 мм	069780

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ УЗЕЛ

для 12 мм скользящей шины Boxer



Обозначение	Описание	Идент. №
Механический фиксирующий узел	для скользящей шины Boxer 12 мм, регулировка удерживающей силы, без возможности перемещения	129145