

7. Свидетельство о приемке:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Беспроводная клавиатура
№ изделия _____
соответствует техническим требованиям ГОСТ P52435-2005 (Пп. 5.2.3, 5.2.4; разд. 6), ГОСТ P50009-2000 и признан годным для эксплуатации.
Отметка ОТК _____

Информацию о расположении сервисных центров можно получить в местах приобретения товаров марки **Sapsan**, на сайте www.SapsanGSM.com, и по электронной почте Support@T4L.ru

Техническая поддержка по устройствам марки **Sapsan** осуществляется по телефону

+7(495) 139-09-31 или по электронной почте Support@T4L.ru

Smart RFID клавиатура для Sapsan GSM Pro 4s

Сертификат соответствия
№ РОСС CN. АГ88.В67363



Паспорт

1. Общие сведения:

Беспроводная сенсорная панель служит для дистанционной постановки/снятия режима охраны сигнализации Сапсан Про 4S, путем набора секретного кода или используя специальные брелки с RFID меткой. Клавиатура снабжена подсветкой кнопок, звуковым сигналом нажатия кнопок, датчиком отрыва от стены. Беспроводные RFID брелки предназначены только для снятия режима охраны. Беспроводная клавиатура Sapsan рассчитана на автономную работу от батареек типа AAA 1,5 V (3 шт.), в теплых и сухих помещениях. Имеет энергонезависимую память для паролей и RFID кодов. Дополнена кнопкой и функцией дверного звонка.

2. Особенности:

Наличие 2-х паролей – администраторского (для установки настроек) и пользовательского (только для постановки/снятия с охраны).

- Автоматический переход в энергосберегающий режим при отсутствии операций
- Подсветка для удобной работы в темное время суток
- Автономная работа от 3 батареек 1,5 V типа AAA не менее 1 года.

3. Комплектность:

Таблица 1

Наименование	Количество на исполнение
Беспроводная клавиатура	1 шт
Батареи типа AAA, 1,5 V	3 шт
Беспроводные RFID брелки	2 шт
Паспорт	1 шт

4. Технические характеристики:

Питание	1,5 вольт батареи, тип AAA, 3 шт.
Радиочастота передатчика	433,92+/-0,2% МГц
Кодировка сигнала	EV 1527
Ток в дежурном режиме	<30 мкА
Ток в режиме передачи	< 20 мА
Тип клавиш	Сенсорные
Макс. кол-во RFID брелков	5 шт.
Дальность связи	До 80 метров
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Относительная влажность	До 80% без образования конденсата
Время автономной работы	от 1 года
Габаритные размеры панели	138x89x17 мм
Материал корпуса	ABS пластик белый
Вес	350 гр.

6. Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня отгрузки с предприятия-изготовителя (гарантийный срок хранения не распространяется на элементы питания).

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения (гарантийный срок эксплуатации не распространяется на элементы питания).

Изделие, у которых во время гарантийного срока при условии соблюдения правил использования и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

В случае устранения неисправности изделия гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течении которого изделие не использовалось по причине неисправности.