

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели уличные серии К «Глагол К» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения специально разработанных текстов, голосовых сообщений и специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатели выпускаются в разных корпусах (имеют общую ширину и глубину корпуса; различаются последними двумя цифрами).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	К-40	К-30	К-20	К-10
Мощность, Вт	40 / 20	30 / 15	20 / 10	10 / 5
Номинальное напряжение В	100			
Звуковое давление дБ	106	104	102	100
Частот. диапазон Гц	100-15000			
Габаритные размеры, мм	670x98x64	555x98x64	444x98x64	287x98x64
Материал	Алюминий			
Вес, кг	4	3	2	1,5
Кол. динамиков	8	6	4	2
Класс защиты	IP62			

Максимальное сечение подключаемого монтажного провода 0,8 мм²

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провода оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена).

Клемма	Модель			
	К-40	К-30	К-20	К-10
COM	«общий»			
40/30/20/10 Вт	40	30	20	10
20/15/10/5 Вт	20	15	10	5

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный серии К «Глагол К-___»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -35 до +70°C и относительной влажности воздуха до 93%.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатели в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;

- эксплуатировать оповещатели в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный серии К

1 шт.

Паспорт

1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный серии К «Глагол К» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;

- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01144/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя уличного серии К «Глагол К» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель уличный серии К

«Глагол К»

Паспорт

ДВТР.420509.006ПС

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б
Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65
e-mail: info@trombon.org
www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный серии К «Глагол К-___»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.
Торгующей организации

Оповещатель уличный серии К

«Глагол К»

Паспорт

ДВТР.420509.006ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели уличные серии К «Глагол К» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения специально разработанных текстов, голосовых сообщений и специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатели выпускаются в разных корпусах (имеют общую ширину и глубину корпуса; различаются последними двумя цифрами).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	К-40	К-30	К-20	К-10
Мощность, Вт	40 / 20	30 / 15	20 / 10	10 / 5
Номинальное напряжение В	100			
Звуковое давление дБ	106	104	102	100
Частот. диапазон Гц	100-15000			
Габаритные размеры, мм	670x98x64	555x98x64	444x98x64	287x98x64
Материал	Алюминий			
Вес, кг	4	3	2	1,5
Кол. динамиков	8	6	4	2
Класс защиты	IP62			

Максимальное сечение подключаемого монтажного провода 0,8 мм²

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провода оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена).

Клемма	Модель			
	К-40	К-30	К-20	К-10
COM	«общий»			
40/30/20/10 Вт	40	30	20	10
20/15/10/5 Вт	20	15	10	5

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -35 до +70°C и относительной влажности воздуха до 93%.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатели в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатели в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный серии К 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный серии К «Глагол К» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
 - класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.
- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01144/22.
Гарантийный срок хранения Оповещателя уличного серии К «Глагол К» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.